

本体

発光部 パッド印刷

本体グリップパッド印刷

▼下の点線枠の中にデザインデータを配置してください▼

印刷範囲 :W50×H45mm

印刷色をご記入ください》

(PANTONE : Solid Coated カラーでご記入をお願いします。)

印刷範囲 :W50×H45mm

印刷色をご記入ください》

(PANTONE : Solid Coated カラーでご記入をお願いします。)

< 表面 >

▼下の点線枠の中にデザインデータを配置してください▼

印刷範囲 :W50×H45mm

印刷色をご記入ください》

(PANTONE : Solid Coated カラーでご記入をお願いします。)

スイッチ

< 裏面 >

ご入稿前に以下の項目をご確認ください

①カラーモードは「CMYKカラー」

A screenshot of a software menu for color settings. The menu has three items: 'ドキュメント設定(D)...' with a keyboard shortcut 'Alt+Ctrl+P', 'ドキュメントのカラーモード(M)' with a keyboard shortcut 'Alt+Shift+Ctrl+I', and 'ファイル情報(I)...'. The 'ドキュメントのカラーモード(M)' is expanded, showing three options: 'CMYK カラー (C)' which is selected with a checkmark, 'RGB カラー (R)', and an unselected option.

インクジェットプリントのため、厳密なカラーの指定は不可。

②フォントのアウトライン化

A comparison of text 'ABC' in two states. On the left, the text 'ABC' is inside a dashed rectangular box, and next to it is the text '○アウトライン済' (Outline completed). On the right, the text 'ABC' is inside a solid rectangular box, and next to it is the text '×アウトライン前' (Before outline).

④線の太さと隙間の間隔

A diagram showing two sets of line settings. The left set shows four horizontal lines with increasing thicknesses from top to bottom, labeled 0.05mm, 0.1mm, 0.2mm, and 0.3mm. The right set shows four horizontal lines with increasing gaps from top to bottom, labeled 0.05mm, 0.1mm, 0.2mm, and 0.3mm. Each set is enclosed in a dashed box with an 'x' and an 'o' on the left side.

ストラップ

ストラップパッド印刷

（ストラップ仕上がりイメージ）
※開いた状態・縮尺：80%

折り▶

▼下の点線枠の中にデザインデータを配置してください▼

印刷範囲 :W5×H110mm

印刷色をご記入ください》

(PANTONE : Solid Coated カラーでご記入をお願いします。)

< 表面 >

▼下の点線枠の中にデザインデータを配置してください▼

印刷範囲 :W5×H110mm

印刷色をご記入ください》

(PANTONE : Solid Coated カラーでご記入をお願いします。)

< 裏面 >